



精密的金属材质,经久耐用,清洗后可重复使用。

由于该湿膜卡为精密产品,请不要在被测体表面拖动以免缩短产品寿命。

执行标准:ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, ISO 2808-1A, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32

装箱单:选购的湿膜卡,包装袋(纸),说明书。

技术参数

订货号	B112-1	B112AL12473-3
尺寸	75*65*2mm	75*65*1mm
重量	41g	90g(10片装,可以单片销售)
材质	不锈钢	冲压铝
测量范围	25-3000um	25-3000um
	1) 25,50,75,100,125,150um-25um递进	
	2) 175,200,225,250,275,300um-25um递进	
六边数据	3) 350,400,450,500,550,600um-50um递进	
	4) 650,700,750,800,850,900um-50um递进	
	5) 1.0,1.1,1.2,1.4,1.6,1.8-0.1/0.2mm递进	
	6) 2.0,2.2,2.4,2.6,2.8,3.0mm-0.2mm递进	



ELCOMETER115精密的不锈钢材质,经久耐用,可重复使用。每片湿膜梳片上有公制和英制两种量程。

4个量程供选,最高1270um,精确度±5%或2.5um,取更大者。

每个湿膜梳有10个测量数值(阶齿)。

执行标准:ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, ISO 2808-1A, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32

装箱单:选购的湿膜,包装袋,说明书。

技术参数

订货号	产品描述	测量范围
B11529455M	20 - 325	20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325um
B11529456M	51 - 457	51, 76, 102, 152, 203, 254, 305, 356, 406, 457um
B11529457M	51 - 762	51, 102, 152, 203, 254, 254, 381, 508, 635, 762um
B11529458M	127 - 1270	127, 254, 381, 508, 635, 762, 889, 1016, 1143, 1270um
B11529459WM	以上四种类型任意组合,总数量为4个。	
尺寸	73 x 25 x 2mm	
重量	21g每片	



热线: 020-38498255

www.tintron.cn

