



为保证涂层质量,使涂层达到最佳寿命,在实施涂层前必须要测量表面的污染程度。

如果对已被污染的未做好预处理的表面进行涂层作业,会导致涂层过早损坏,增加返工和维护成本。

执行标准:AS 3894.6-A, IMO MSC.215 (82), IMO MSC.244 (83), ISO 8502-6, ISO 8502-9, SSPC Guide 15, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000

装箱单:一盒25片Elcometer Bresle盐分贴片, 250ml 纯水置于透明塑料瓶中, 3 x 5ml注射器, 3 x钝针头, 30ml (1fl oz) 塑料大口杯, Elcometer 138 电导率计, 2 x CR2032锂电池, 2 x 标准溶液 (1.41 mS/cm), 润湿溶液, 纯化水, 移液器, 电导率计存放包, 提箱和操作手册

订货信息

	名称	订货号
ELCOMETER142	清洁度套装	E142-1
附件	测试记录单	T14219451
	显示板	T14219454
	胶带(1卷装)	K0001539M002
	胶带(2卷装)	T9999358-
	灰尘评估板	T14219525



相关产品

- ELCOMETER134盐分检测套装
- ELCOMETER134CSN盐分检测仪
- ELCOMETER138-2盐分检测仪
- ELCOMETER130盐分检测仪(SCM400)
- 6022盐分测试仪(电导率仪)
- BRESLE贴片

热线: 020-38498255

www.tintron.cn

