



ELCOMETER270针孔检测仪,也叫湿海绵检漏仪,设计上满足湿海绵探测仪的新标准—即高质量、低电压探测仪,有与高压电火花探测仪相似附件的。

- *供货时已安装调试,即刻可用
- *自动灵敏度校准和电压检查
- *低电池指示器
- *可见信号及音频警报
- *整体和分离棒功能

执行标准:BS 1344-11 | BS7295-1 | BS EN ISO 8289 A | BS 7793-2

装箱单:针孔检测仪,标准装配棒(平海绵),4 m电缆线,3 xAA电池,合格证和说明书。



技术参数

测量范围	9V	300微米(12mils)
	67.5V	500微米(20mils)
	90V	500微米(20mils)
灵敏度	9V	90 kohm ±5%
	67.5V	125 kohm ±5%
	90V	400 kohm ±5%
电压精确度	±5%	
尺寸	无棒装置	210x42x37mm (8.3x1.7x1.5")
	标准棒装配	带海绵,长175mm(6.9")
	平海绵尺寸	150x60x25mm (6x2.4x1")
重量-包含配件	610g	
电池	三节1.5V AA电池(也可用镍氢可充电电池,但电池使用寿命减至75%)	
电池寿命(接近值)	9V	200小时,连续使用
	67.5V	100小时,连续使用
	90V	80小时,连续使用

订购信息

型号	名称	订货号
Elcometer270-2	270针孔探测仪67.5V	D270-2
Elcometer270-3	270针孔探测仪9V、90V	D270-3
Elcometer270-4	270针孔探测仪9V、67.5V、90V	D270-4

相关产品

- HTD针孔检测仪
- ELCOMETER266电火花检漏仪
- ELCOMETER280电火花检漏仪
- DJ-6系列电火花检漏仪
- SL系列电火花检漏仪

热线: 020-38498255

www.tintron.cn

